

# FJC-MFT411 门禁控制器

设备采用黑色金属机箱，内置高性能处理器，通过TCP/IP通讯方式与管理电脑连接，实现分布式集中连网管理；与门禁读卡器之间采用标准韦根接口，可兼容支持Wiegand26、wiegand34等接口的门禁读卡器。



以一控多



TCP/IP通讯接口



扩展性强



多种联网



脱机工作



异常报警



## FJC-MFT411 技术规格

产品型号	FJC-MFT411	
功能形态	一拖四	一拖四（电锁供电）
颜色	黑色	
尺寸(L*W*H)	270*220*55.5mm	340*220*55.5mm
黑/白名单容量	10万个	
最大记录	5万条	
数据掉电保存时间	10年以上	
电源电压	DC 12V/2A	DC 12V/6A
上行通讯方式	TCP/IP	
下行与读卡器通讯	韦根	
相关接口	韦根输入*4、开门按钮*4、门磁信号输入*4、辅助输入/输出*4、门锁*4	
工作温度	-30°C ~ +70°C	
工作湿度	≤95%，无凝露	
适用环境	室内	

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。