

# FJC-Z2319 智慧摆闸

FJC-Z2319摆闸整体外观设计通透、线条简单硬朗，机芯运行稳定高效，机身布局合理紧凑，兼顾设备运行稳定性与外观优雅时尚的同时，在制造工艺、电控技术、检测算法等方面实现突破创新，是一款灵活适用于商业写字楼与政府机构办公大厅等场景的专业室内通道产品。



简约精致外观



多种鉴权方式



室内安装使用



直流无刷电机



光栅检测技术



MCBF > 1000万次



## FJC-Z2319 技术规格

机身材质	304不锈钢
闸板材质	钢化玻璃或亚克力
尺寸(L*W*H)	1200*120*980mm
通道宽度	亚克力闸板为600~1150mm，钢化玻璃闸板为600~900mm
电源电压	AC 220V/110V ±10%，50/60HZ
电机功率	40W
整机功率	100W
通行速率	常开：40人/分钟，常闭：20人/分钟
开关闸速度	0.5S~1.5S可调
检测方式	光电开关
电眼数量	6对
通讯接口	串口及多路I/O接口
通讯方式	RS485、TCP/IP
噪音	≤65dB
工作温度	-25℃~+70℃
工作湿度	≤90%，无凝露
防护等级	IP4X
使用环境	室内

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。